

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Пневматические аварийные отсечные краны



ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА

Конструкция · технические данные · подбор

SHANGHAI IKUSE

Содержание

Изделие и комплектация	3
Конструкция и нормативные документы	4
Контакты	9

Изделие и комплектация



Пневмопривод одностороннего действия с пружинным возвратом для аварийного отсечения. Корпус — двух- или трёхсоставной, с боковым либо верхним доступом.

Возможны шар на опорах или плавающий шар, полный или суженный проход. Аварийную подачу герметика к штоку и седлам, защиту штока от выброса, антистатическое устройство и сброс из полости подтверждают по комплектации.

Двойное перекрытие со сбросом и седла с двойным поршневым эффектом — опции. Состав принадлежностей, напряжение соленоида, воздуходоснабжение и положение при отказе указывают в запросе.

Основные параметры

Параметр	Исполнение
Диапазон NPS	1/2–24; таблицы: 2–24
Классы давления	Class 150–2500
Температурный диапазон серии	–46...+450 °C — по материалам
Материал корпуса	Углеродистая / нержавеющая / легированная / дуплексная сталь
Варианты материала уплотнений	PTFE / PEEK / DEVLON / NYLON

Конструкция и нормативные документы

Нормативные документы по проектированию: API 6D, ASME B16.34. Строительная длина — ASME B16.10; фланцы — ASME B16.5; сварные концы — ASME B16.25.

Контроль — API 598, BS 6755; огневые испытания — API 607, API 6FA; специальные требования к материалам — NACE MR-01-75. Применимость, редакции и документы подтверждают для проекта.

Температурные возможности PTFE, PEEK, DEVLON и NYLON различаются. Верхняя температура серии не относится автоматически к каждому уплотнению.

Для монтажа согласуют габариты конкретного привода, расположение принадлежностей и монтажный чертёж.

Данные для запроса

Укажите среду, рабочее давление и температуру, NPS или DN, Class, материал корпуса и уплотнения, полный либо суженный проход, тип присоединения, давление воздуха, положение при отказе и требования к сигнализации.

Размеры · Class 150

Размеры L, H, W: мм.

NPS (in)	DN	L	H	W
2	50	178	107	400
2-1/2	65	191	125	400
3	80	203	152	400
4	100	229	178	400
6	150	394	315	500
8	200	457	337	500
10	250	533	385	500
12	300	610	414	700
14	350	686	447	700
16	400	762	545	700
18	450	864	513	700
20	500	914	553	700
24	600	1067	663	700

Размеры · Class 300

Размеры L, H, W: мм.

NPS (in)	DN	L	H	W
2	50	216	107	400
2-1/2	65	241	125	400
3	80	283	152	400
4	100	305	178	400
6	150	403	315	500
8	200	502	329	700
10	250	568	387	700
12	300	648	433	700
14	350	762	440	700
16	400	838	503	700
18	450	914	515	700
20	500	991	588	700
24	600	1143	674	700

Размеры · Class 600

Размеры L, H, W: мм.

NPS (in)	DN	L	H	W
2	50	292	107	400
2-1/2	65	330	125	400
3	80	356	152	400
4	100	432	178	400
6	150	559	306	700
8	200	660	366	700
10	250	787	385	700
12	300	838	438	700

Размеры · Class 600 · продолжение

Размеры L, H, W: мм.

NPS (in)	DN	L	H	W
14	350	889	454	700
16	400	991	472	700
18	450	1092	573	700
20	500	1194	598	700
24	600	1397	759	1400

Размеры · Class 900

Размеры L, H, W: мм.

NPS (in)	DN	L	H	W
2	50	368	123	400
2-1/2	65	419	136	400
3	80	381	185	400
4	100	457	225	400
6	150	610	325	700
8	200	737	355	700
10	250	838	450	700
12	300	965	520	700
14	350	1029	450	700
16	400	1130	549	700
18	450	1219	590	700
20	500	1321	710	1400
24	600	1549	795	1400

Размеры · Class 1500

Размеры L, H, W: мм.

NPS (in)	DN	L	H	W
2	50	368	154	400
2-1/2	65	419	169	400
3	80	470	187	600
4	100	546	217	600
6	150	705	328	700
8	200	832	410	700
10	250	991	467	700
12	300	1130	567	700
14	350	1257	560	700
16	400	1384	614	700
18	450	1537	750	1400
20	500	1664	835	1400
24	600	2043	1029	1400

Размеры · Class 2500

Размеры L, H, W: мм.

NPS (in)	DN	L	H	W
2	50	451	174	700
2-1/2	65	508	198	700
3	80	578	224	700
4	100	673	268	700
6	150	914	371	700
8	200	1022	420	700
10	250	1270	540	700
12	300	1422	638	700

Размеры · Class 2500 · продолжение

Размеры L, H, W: мм.

NPS (in)	DN	L	H	W
14	350	1540	663	700
16	400	1567	764	700
18	450	1825	847	1400
20	500	1875	867	1400
24	600	2257	1060	1400

Контакты

БУДЕМ НА СВЯЗИ

Для подбора исполнения и запроса предложения

Укажите код изделия и рабочие условия.

Виктор

+86 156 1819 0516

Tel / WhatsApp / WeChat

sales@ikusepower.com

sales@ikusepower.com

sales@ikusepower.com



WeChat



WhatsApp



Telegram



MAX