



## 製品概要

坑内でケーシングを支持するボウスプリング式セントライザです。ケーシング径と坑径に応じて選定します。

## 選定情報

機器型式、管径、定格荷重またはトルク、および接続寸法に応じて選定してください。同一シリーズ内でもサイズごとに確認が必要です。

技術仕様

| A形主要技術仕様 |         |         |         |        |        |        | B形主要技術仕様 |         |         |        |        |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|
| サイズ      | 13-3/8" | 9-5/8"  | 7"      | 5-1/2" | 5 "    | 4-1/2" | サイズ      | 13-3/8" | 9-5/8"  | 7"     | 5-1/2" |
| ケーシングサイズ | 13-3/8" | 9-5/8"  | 7"      | 5-1/2" | 5 "    | 4-1/2" | ケーシングサイズ | 13-3/8" | 9-5/8"  | 7"     | 5-1/2" |
| 坑径       | 17-1/2" | 13-3/8" | 8-1/2 " | 8-1/2" | 6-1/2" | 5"     | 坑径       | 17-1/2" | 13-3/8" | 8-1/2" | 8-1/2" |
| 最大外径 mm  | 460     | 348     | 236     | 233    | 233    | 165    | 最大外径 mm  | 460     | 348     | 236    | 233    |