



製品概要

スイベルに接続し、単管接続時に中心管を回転させる空圧式または油圧式スピナーです。

選定情報

機器型式、管径、定格荷重またはトルク、および接続寸法に応じて選定してください。同一シリーズ内でもサイズごとに確認が必要です。

技術仕様

型式		XSL160.2C	XSL225.2C	XSL315.2C	XSL450.2C	XSL160.2B	XSL225.2B
空圧／油圧	MPa	0.7 ~0.9	0.7 ~ 0.9	0.7 ~0.9	0.7 ~0.9	12	12
	psi	101 ~ 130	101-130	101~130	101~130	1740	1740
駆動方式		空圧				油圧	
定格流量	L/min					114	114
	gpm					30.1	30.1
定格トルク	N.m	1300	1600	1600	1600	2590	2850
	ft. lbs	959	1180	1180	1180	1910	2100
制動トルク	N.m	1600	2500	2500	2500		
	ft. lbs	1180	1840	1840	1840		
定格回転速度	rpm	80	70	70	70	66	70
回転方向		一方向	両方向	両方向	両方向		
外形寸法	mm	608 × 450 × 440	740 × 565 × 475	740 × 565 × 475	740 × 565 × 475	817 × 626 × 486	900 × 750 × 550
	in	24 × 18 × 17	29 × 21 × 19	29 × 21 × 19	29 × 21 × 19	32.1 × 24.6 × 19.1	35.4 × 29.5 × 21.7
質量	kg	218	272	272	272	280	350
	lb	480	600	600	600	617	772
適合スイベル		SL135、 SL170	SL225	SL315	SL450	SL135、SL170	SL225、 SL315、 SL450