



Описание

Механизированные инструменты для вращения труб; захваты и приводы выбирают по размеру трубы.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и соединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

Модель		Q140-200	Q254-250	Q254-300Y
Тип привода		Пневматический		Гидравлический
Диапазон диаметров труб	mm	88.9 ~ 139.7	88.9 ~254	88.9 ~ 254
	in	3-1/2-5-1/2	31/2-10	3-1/2-10
Рабочее давление воздуха	MPa	0.5 ~0.9	0.5 ~0.9	
	psi	72 ~ 130	72 ~ 130	
Номинальное давление гид- росистемы	MPa			14
	psi			2000
Максимальный тормозной момент	Nm	2000	2500	3000
	ft. lbs	1475	1840	2210
Частота вращения при свин- чивании	RPM 3	0~90	0-120	0~95
Расход воздуха	m3/min 3	10.3	15	
	ft3/min	360	529	
Расход гидросистемы	LPM			120-140
	GPM			32-37
Габаритные размеры	mm	1400×530×835	1250×570×465	1100×560×700
	in	55×21 ×33	49×23×18	44×23×28
Масса	Kg	378	440	400
	lb	833	970	880