



Описание

Оборудование для вращения ведущей трубы с пневматическим или гидравлическим приводом при наращивании отдельными трубами.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

Модель / параметры		A6C	6600	6800
Тип привода		Пневматический / гидравлический		
Максимальная статическая нагрузка		2250kN		
Пневматический / гидравлический	MPa	0.5 ~0.9	0.5 ~ 0.9	16
	Psi	72 ~ 130	72 ~130	2320
Тормозной момент	Nm	1500	1500	1650
	Ft. lbs	1100	1100	1215
Частота вращения без нагрузки	RPM	130	130	120
Направление вращения		Два направления 3 3		
Расход воздуха / жидкости		9.3 m3/min 3	15 m3/min 3	91 LPM
		330 ft3/min	529 ft3/min	24GPM
Резьба соединения центральной трубы		6-5/8 REG LH		
Габаритные размеры	mm	760×760×1220	740×710×978	740×710×978
	in	30 × 30 × 48	29×28×38.5	29×28×38.5
Масса	Kg	540	500	504
	lb	1200	1100	1110