



Описание

Клинья с пневматическим приводом для работы с бурильными, утяжелёнными бурильными и обсадными трубами.

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.

Технические характеристики

Модель	Диаметр захватываемой трубы (in)		Максимальная на- грузка	Номинальное рабочее давление (МПа)	Совместимый ротор
	Корпус клиньев	Диаметр трубы			
QS175	3-1/2	2-3/8 ~ 3-1/2	150 tons (1334KN)	0.6 ~ 0.8	17-1/2
	5-1/2	4 ~ 5-3/4			
QS205	3-1/2	2-3/8 ~ 3-1/2			20-1/2
	5-1/2	4 ~ 5-3/4			
QS275	3-1/2	2-3/8-3-1/2	250 tons (2224KN)		27-1/2
	5-1/2	4 ~ 5-3/4			
	7-5/8	6-5/8 ~ 7-3/4			
	9-5/8	8-5/8 ~ 9-7/8			
QS375	5-1/2	4-1/2 ~5-3/4	500 tons (4448KN)		37-1/2
	7-5/8	6-5/8 ~ 7-3/4			
	9-5/8	8-5/8 ~ 9-7/8			
	11-3/4	10-3/4 ~11-7/8			
	14	13-3/8 ~14			